

Модель SPK2500

Технические характеристики:

Магнитная экранировка корпуса

Мощность 680 Вт (РМРО)

Динамики:

Сабвуфер: 4" НЧ

ВЧ блоки: 3" широкополосные (2 шт)

Диапазон частот: 50-20000 Гц

Входная чувствительность: 300±50 мВ

Входное сопротивление: 3 кОм

Наличие регулировок: громкость, переключатель Surround, тембр НЧ

Комплект поставки:

• 1 НЧ блок

• 2 ВЧ блока

• Инструкция

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 6 месяцев со дня реализации изделия при условиях соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Дата продажи _____

Продавец _____
(подпись продавца)

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет. _____
(подпись покупателя)



Активные акустические системы для компьютеров:

Сертификат соответствия №:

Действителен до:

Сертифицирован:

Изготовитель:

Соответствует требованиям нормативных документов:

SPK 2500

РОСС. СН. МЕ60. В00124

13.06.2002г.

Орган по сертификации

Электрооборудования Ивановского ЦСМ

Charlemagne Co., Ltd., Китай

ГОСТ 12.2.006-87

Срок службы:

3 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель SPK2500

КОМПЬЮТЕРНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



680W

объемное звучание

внутренний адаптер

магнитная экранировка корпуса