

Установка пользовательских данных и отчеты о работе

Название	Описание	Установки
TEL LINE TYPE	Задайте способ набора для факса в соответствии с типом вашей телефонной линии.	ROTARY PULSE/ TOUCHE TONE
PSTN/PBX SET	Устанавливает тип PBX (учрежденческой телефонной станции), через которую подключается ваш факс.	PSTN/PBX
PSTN	Ваш факс подключен к внешней линии.	
PBX	Ваш факс подключен через учрежденческую телефонную станцию PBX. Вы можете указать тип PBX, выбрав PREFIX, HOOKING и EARTH CONNECTION. Если вы выбираете PREFIX, то для доступа к внешней линии можно использовать номер длиной до 20 разрядов.	

УСТАНОВКИ ОТЧЕТОВ

Указания по изменению установок приведены в разделе "Как изменить установку" на стр. 83-84.

Название	Описание	Установки
TX REPORT	Включите/отключите автоматическую печать отчетов о передаче. PRINT ERROR ONLY печатает только в случае сбоя при передаче. OUTPUT YES устанавливает факс в режим печати отчета о работе каждый раз, когда вы посыпаете документ. OUTPUT NO отключает функцию отчета о работе.	OUTPUT YES/ OUTPUT NO/PRINT ERROR ONLY
TX CONFIRM REP.	Добавьте к отчету о передаче первую половину страницы посланного документа. Это напомнит вам о том, какой документ был послан. Работает только в режиме передачи из памяти.	OUTPUT YES/ OUTPUT NO
RX REPORT	Включите/выключите автоматическую печать отчета о приеме. PRINT ERROR ONLY печатает отчет только в случае сбоя при приеме. OUTPUT YES устанавливает факс на печать отчета о работе каждый раз, когда вы принимаете документ. OUTPUT NO отключает функцию печати отчета о работе.	OUTPUT YES/ OUTPUT NO/PRINT ERROR ONLY
ACTIVITY REPORT	Если вы не меняли установку, то ваш факс настроен на печать объединенных отчетов после каждых 20 операций (посылки или приема).	
AUTO PRINT	Включите/выключите автоматическую печать отчета о работе.	OUTPUT YES/ OUTPUT NO
TX/RX SEPARATE	Разделите объединенный отчет на операции посылки и приема.	ON/OFF
INKSAVER	Включите/выключите экономную печать (функция экономии чернил) при печати отчетов.	ON/OFF

TX SETTINGS

Указания по изменению установок приведены в разделе "Как изменить установку" на стр. 83-84.

Название	Описание	Установки
ECM TX	Включите/выключите коррекцию ошибок во время передачи.	ON/OFF
MID PAUSE SET	Установите длительность паузы, которая вводится в набираемый номер.	2 секунды (от 1 до 15)

Название	Описание	Установки
AUTO REDIAL	Установите для факса количество повторных наборов, если первая попытка была неудачной, а также – интервал между повторными наборами.	ON/OFF
REDIAL TIMES	Установите количество попыток.	2 раза (от 1 до 10)
REDIAL INTERVAL	Установите период времени между повторными наборами.	2 минуты (от 1 до 60)

RX SETTINGS

Указания по изменению установок приведены в разделе "Как изменить установку" на стр. 83-84.

Название	Описание	Установки
ECM RX	Включите/выключите коррекцию ошибок во время приема.	ON/OFF
FAX/TEL SWITCH	Включите/выключите переключатель факс/тел FAX/TEL. В случае ON факс отвечает на вызов, и если тон факса не обнаружен, то факс предупреждает вас звонком о поступившем вызове.	ON/OFF
FAX/TEL OGM	Включите/выключите исходящее сообщение при приеме вызова. Если вы задаете ON, то можно установить язык: ENGLISH, FRENCH, SPANISH, GERMAN, ITALIAN, DUTCH, FINNISH, NORWEGIAN, SWEDISH, DANISH, PORTUGUESE, GREEK, CHINESE.	ON/OFF
RING START TIME	Установите длительность времени, в течение которого факс определяет наличие или отсутствие тона другого факса прежде, чем дать звонок.	8 секунд (от 0 до 30)
F/T RING TIME	Установите длительность времени, в течение которого факс будет предупреждать вас звонком о поступившем вызове.	22 секунды (от 10 до 45)
F/T SW ACTION	Установите операцию, которая будет выполняться по истечении времени звонка F/T RING TIME.	DISCONNECT/ RECEIVE
INCOMING RING	Если факс установлен на автоматический прием, то установите факс на звонок в случае приема телефонного вызова.	ON/OFF
RING COUNT	Задайте количество звонков, которые будет подавать факс прежде, чем начнет отвечать.	2 раза (от 1 до 99)
ANS/FAX SWITCH	Включите/выключите автоматическое переключение факса на режим приема, если после ответа на звонок не слышно никаких сигналов.	ON/OFF
ANS/FAX SW TIME	Установите длительность паузы, которую воспринимает факс, чтобы определить, поступает ли факсимильное сообщение.	6 секунд (от 1 до 60)
MAN/AUTO SWITCH	Определите, переключается ли факс или нет в режим приема документов после того, как он звонит в течение определенного времени, находясь в режиме ручного приема.	ON/OFF
RING TIME	Установите период времени, в течение которого факс будет звонить прежде, чем переключится в режим приема документов.	10 секунд (от 1 до 99)
REMOTE RX	Позволяет набирать цифровой код на дополнительном телефоне, чтобы включить факс в режим приема документов.	ON/OFF
REMOTE RX ID	Если вы задаете REMOTE RX ON, то можно изменить идентификатор дистанционного приема.	25 (00 - 99, включая * и #)
MEMORY RX	Включите/выключите прием документа в память.	ON/OFF
RX PAGE FOOTER	Настройте факс так, чтобы он печатал время получения документа, номер операции, номера страниц и другую полезную информацию.	ON/OFF

ПРИНТЕР ФАКСА

Указания по изменению установок приведены в разделе "Как изменить установку" на стр. 83-84.

Название	Описание	Установки
PAPER SIZE	Выберите формат бумаги, загружаемой в факс.	LTR/A4/LEGAL
RX REDUCTION	Выберите значение уменьшения для принимаемых факсов.	ON/OFF
SELECT REDUCE %	Задайте коэффициент уменьшения в процентах.	95%/90%/85%/75%
SEL REDUCE DIR	Выберите уменьшение только по ширине или и по ширине, и по высоте.	VERTICAL ONLY/ HORIZ.&VERT.
PRT DIRECTION	Выберите одностороннюю или двухстороннюю печать.	BI-DIRECTION PRT/ PRT ONE DIRECT.
INKSAVER	Включите/выключите режим экономной печати (функция экономии чернил).	ON/OFF

СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ

Указания по изменению установок приведены в разделе "Как изменить установку" на стр. 83-84.

Название	Описание	Установки
UN/LOCK PHONE	Ограничьте посылку с помощью пароля.	
PASSWORD	Защита этого меню.	
LOCK PHONE	Позволяет ограничить посылку.	ON/OFF
AUTO TEST PRINT	Включите/выключите печать автотеста при установке пузырьково-струйного картриджа.	ON/OFF
RX RESTRICTION	Включите/выключите прием, который ограничен только теми номерами, которые зарегистрированы для быстрого однокнопочного или кодированного набора.	ON/OFF
POLLING ID	Задайте идентификатор опроса (см. стр. 72).	00000000
DATE FORMAT	Задайте формат данных.	MM/DD/YY DD/MM/YY 'YY 'MM/DD
DISPLAY LANGUAGE	Задайте язык сообщений на дисплее.	ENGLISH/FRENCH/ SPANISH/GERMAN/ ITALIAN/DUTCH/ FINNISH/ PORTUGUESE/ NORWEGIAN/ SWEDISH/DANISH
TX START SPEED	Задайте скорость, с которой факс начинает передачу. Установите меньшую скорость, если возникают сложности при международной связи или из-за шумов на линии.	9600bps/7200bps/ 4800bps/2400bps
RX START SPEED	Задайте скорость, с которой факс начинает прием. Установите меньшую скорость, если возникают сложности при международной связи или из-за шумов на линии.	9600bps/7200bps/ 4800bps/2400bps

Отчеты о работе

Ваш факс ведет учет большинства операций посылки и приема. Эти операции можно распечатать в виде отчетов о работе, что поможет вам определить дату и время факсимильной передачи, а также, насколько успешно прошла каждая передача.

Как напечатать отчет

В зависимости от типа отчета вы можете установить факс на автоматическую печать отчетов, или вы можете печатать отчеты напрямую. См. REPORT SETTINGS (стр. 86) с описанием того, как и когда отчеты печатаются автоматически. Факс автоматически печатает только отчеты о посылке, приеме и по многочисленным операциям. Ниже приведены примеры отчетов каждого вида.

1 Нажмите [FUNCTION] (ФУНКЦИЯ).




2 Нажмите [REPORT] (ОТЧЕТ).

REPORT
02

3 Используйте [<] или [>] для отображения на дисплее типа отчета, который вы хотите напечатать.

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].



Объединенный отчет

Приводится краткая информация о работе вашего факса после 20 операций по обмену информацией. Автоматическая печать отчета описана в ACTIVITY REPORT в REPORT SETTINGS на стр. 86.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01		
START TIME	CONNECTION TEL	CONNECTION ID	NO.	MODE	PAGES	RESULT
12/01 11:55 *	3 7390602	CANON HONGKONG	0017	TRANSMISSION	1	OK 00'31
11:57 *	312 228 5700	CANON INC.	0016	TRANSMISSION	1	OK 00'47
12:45 *	0337582111	CANON TOKYO	0018	RECEPTION	1	OK 00'53
12:53 *	321 228 5700	CANON INC.	0019	RECEPTION	1	NG 00'01 0 #011
12:57 *	356 895 1111	DERIC MAY	0021	TRANSMISSION	1	NG 00'31 0 #018
12:56 *	37582111	CANON TOKYO	0022	TRANSMISSION	1	OK 00'31
13:55	2 5059	CANON ITALIA	0023	TRANSMISSION	1	OK 00'21 STOP

Пометка звездочкой означает, что это уже было распечатано.

Номер операции.

Код ошибки. См. раздел "Коды ошибок сообщения и способы устранения ошибок" на стр. 109.

Во время операции была нажата клавиша [STOP].

Номер страницы с ошибкой.

- Факс распечатывает в одном отчете информацию об операциях и посылки, и приема. Вы можете настроить факс так, чтобы он печатал информацию об операциях по посылке и приему раздельно. См. TX/RX SEPARATE на стр. 86.

Список номеров быстрого однокнопочного набора

Приводится информация по каждому номеру быстрого однокнопочного набора.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01
SD #	CONNECTION TEL	CONNECTION ID		
[01]	1 773 3173	CANON UK		
[02]	312 228 5700	CANON INC.		
[03]	2 5059	CANON ITALIA		
[04]	3 7390802	CANON HONGKONG		

Список номеров быстрого кодированного набора

Приводится информация по каждому номеру быстрого кодированного набора.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01
***** ***** CODED SPD LIST ***** *****				
SD # CONNECTION TEL CONNECTION ID				
[*01] 356 895 1111 DERIC MAY [*02] 001 313 5236 7456 CHARLIE PARISEK [*03] 516 484 1005 ABDUL HISHAM [*04] 3290 2644 TECHNO GRAPHICS				

Список номеров группового набора

Приводится информация по каждой зарегистрированной группе для функции группового набора.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01
***** ***** GROUP DIAL LIST ***** *****				
SD # CONNECTION ID SD # CONNECTION TEL CONNECTION ID				
[05] CANON GROUP. [01] 1 773 3173 CANON UK [02] 312 226 5700 CANON INC. [03] 2 5059 CANON ITALIA [04] 3 7390802 CANON HONGKONG				

Список данных пользователя

Приводится имя и номер, которые вы зарегистрировали во время настройки, а также список всех текущих настроек.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01
***** ***** USER'S DATA LIST ***** *****				
USER SETTINGS				
USER TEL # ----- 321 456 7777				
USER ID ----- CANON USA				
TTI OPTION SET -----				
TTI POSITION ----- OUTSIDE IMAGE				
TTI MARKER ----- FAX				
DENSITY CONTROL ----- STANDARD				
OFFHOOK ALARM ----- ON				
VOLUME CONTROL ----- VOL MID				
PHONE VOL LEVEL -----				

Отчет о работе (посылка)

Обычно факс не печатает отчет о работе по операциям посылки, но вы можете установить факс на печать отчета каждый раз, когда вы посыпаете документ. См. TX REPORT в REPORT SETTINGS на стр. 86.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01
***** ***** ACTIVITY REPORT ***** *****				
TRANSMISSION OK				
TX/RX NO. 0002				
CONNECTION TEL 1516334455				
CONNECTION ID CANON USA FAX				
START TIME 12/01 10:11				
USAGE TIME 00'36				
PAGES 1				
RESULT OK				

- Вы можете установить факс на печать отчета о работе каждый раз, когда при посылке происходит сбой. См. TX REPORT в REPORT SETTINGS, на стр. 86.
- Вы можете установить факс на печать первой страницы документов. Это возможно только в режиме передачи из памяти. См. TX CONFIRM REP в REPORT SETTINGS на стр. 86.

Отчет о работе (прием)

Обычно факс не печатает отчет о работе по операциям приема, но вы можете установить факс на печать отчета каждый раз, когда вы принимаете документ. См. RX REPORT в REPORT SETTINGS на стр. 86.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01
***** ***** ACTIVITY REPORT ***** *****				
RECEPTION OK				
TX/RX NO. 0026				
CONNECTION TEL 0337582111				
CONNECTION ID CANON TOKYO				
START TIME 12/01 13:49				
USAGE TIME 00'27				
PAGES 1				
RESULT OK				

- Вы можете установить факс на печать отчета о работе каждый раз, когда при приеме происходит сбой. См. RX REPORT в REPORT SETTINGS на стр. 86.

Отчет о выполненных работах

Приводятся результаты последовательной передачи.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01
***** ***** MULTI TX/RX REP. ***** *****				
TX/RX NO. 0026				
INCOMPLETE TX/RX [04] 3 7390602 CANON HONGKONG				
TRANSACTION OK [02] 312 228 5700 CANON INC.				
ERROR [03] 2 5059 CANON ITALIA				

- Если вы установили факс на печать отчетов о работе (TX REPORT или RX REPORT), а затем используете последовательную передачу или прием с опросом многочисленных адресатов, то вместо отчета о работе будет печататься отчет о многочисленных выполненных работах (посылки или приема). См. TX REPORT, RX REPORT в REPORT SETTINGS на стр. 86.

Список документов, стертых из памяти

В списке документов, стертых из памяти, дается перечень документов, которые хранились в памяти.

12/01/95	10:12	FAX 321 456 7777	Canon U.S.A.	P01
***** ***** MEMORY CLEAR REPORT ***** *****				
TX/RX NO.	MODE	CONNECTION TEL	PAGES	SET TIME
0012	TRANSMISSION	312 228 5700	3	12/01 23:00
0013	RECEPTION	0337582111	2	12/01 12:37

- Если у вас произошел сбой питания, то все документы, находящиеся в памяти, будут сохраняться примерно в течение часа. Если период отсутствия питания превышает этот лимит, то документы, находящиеся в памяти факса, будут потеряны.
Как только факс включается после восстановления подачи питания, автоматически распечатывается список документов, которые хранились в памяти во время сбоя питания.


Ограничения при эксплуатации факса

В этой главе показано, как предотвратить несанкционированное использование факса. Чтобы предотвратить несанкционированную посылку документов, вы можете заблокировать факс. После блокировки факса необходимо будет вводить пароль для работы с факсом.

Блокировка факса


1 Нажмите [FUNCTION] (ФУНКЦИЯ).

Подождите секунду, пока на дисплее не появится TEL REGISTRATION.



2 Используйте [<] или [>] для выбора SYSTEM SETTINGS.

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].




3

Дважды нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

На дисплее появляется NEW.

Если на дисплее появляется OLD, то это означает, что пароль уже был зарегистрирован.

Чтобы изменить пароль, введите 4-разрядный новый пароль и нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].




PASSWORD	<input type="text"/>
NEW	<input type="text"/>

4

С помощью цифровых кнопок введите 4-разрядный пароль доступа.

0 ~ 9

NEW	7777
-----	------



LOCK PHONE	<input type="text"/>
PASSWORD	<input type="text"/>


5

С помощью цифровых кнопок введите 4-разрядный новый пароль доступа.

Во время ввода пароль не отображается на дисплее.


0 ~ 9

PASSWORD	*****
----------	-------



OFF	<input type="text"/>
-----	----------------------

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].




ON	<input type="text"/>
----	----------------------

6


Используйте [<] или [>] для выбора ON.



Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

**7**

Нажмите [СТОП].



7

Изменение пароля доступа

1

Выполните операции первых трех пунктов, приведенных на стр. 94-95.

На дисплее появляется сообщение OLD.

OLD	<input type="text"/>
-----	----------------------

2

С помощью цифровых кнопок введите 4-разрядный новый пароль доступа.

Во время ввода пароль не отображается на дисплее.

OLD	*****
-----	-------

NEW	<input type="text"/>
-----	----------------------

Нажмите [ПУСК/КОПИРОВАНИЕ].

На дисплее отображается сообщение NEW.